

Stromversorgung - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D - 2903145

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang:
1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A

Artikelbeschreibung

TRIO POWER-Stromversorgungen für erhöhte EMV-Anforderungen im Schiffsbau

Die Stromversorgungsfamilie TRIO POWER mit Push-in-Anschluss wurde für den Einsatz im Schiffsbau perfektioniert. Alle Funktionalitäten und die platzsparende Bauform der ein- und dreiphasigen Module sind optimal auf die hohen Anforderungen abgestimmt. Unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stellen die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher sicher.

Ihre Vorteile

- ✓ Einsetzbar auf Schiffsbrücken gemäß EN 60945
- ✓ Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden
- ✓ Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C
- ✓ Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit
- ✓ Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit
- ✓ Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 726948
GTIN	4046356726948
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.188,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.188,200 g
Zolltarifnummer	85044030
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen