

Modulträger - TC-2KS50-DO16-F&G-AR-RS - 2904112

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-ETP Modulen an digitale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Lösung für Fire & Gas (F&G) Applikationen. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541

Ihre Vorteile

- ✓ Mechanisch entkoppelte Leiterplatte
- ✓ Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
- ✓ Seitenteile mit integrierten Endhaltern
- ✓ Redundanter Systemanschluss, 50-polig (KS-/AKB-kompatibel)
- ✓ Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
- ✓ Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
- ✓ Relaisausgang (Schließer, potenzialfrei) und blinkende LED für Fehlermeldung
- ✓ Unterspannungsüberwachung am Eingang bei < 18 V DC
- ✓ Geeignet für safe state on Anwendungen
- ✓ Kabelsätze für Signalanschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 783736
GTIN	4046356783736
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,447 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,447 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)