

Uchwyt modułów - TC-2KS50-DO16-F&G-AR-RS - 2904112

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Termination Carrier do redundancyjnego połączenia 16 modułów PSR-FSP z cyfrowymi kartami wyjściowym sterownika Yokogawa ProSafe-RS, za pomocą dwóch złączy wtykowych KS50, 50-biegunowy. Rozwiązanie dla aplikacji Fire & Gas (F&G). Dostosowany do karty Yokogawa SAI 541.

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana płytka drukowana
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytemi końcowymi
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe, 50-biegunowe (kompatybilne z KS-/AKB)
- ✓ Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
- ✓ Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
- ✓ Wyjście przekątnikowe (styk zwierny, bezpotencjałowy) i migająca dioda do sygnalizacji błędu
- ✓ Kontrola stanu podnapięciowego na wejściu przy < 18 V DC
- ✓ Nadaje się do aplikacji safe state on
- ✓ Zestaw nie obejmuje wiązek kablowych do połączenia sygnałowego. Trzeba je zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 783736
GTIN	4046356783736
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,447 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK275C
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)