

Moduł nadzoru - MINI MCR-2-FM-RC - 2904504

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł Fault Monitoring z połączeniem wtykowym służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu FM oraz monitorowania napięcia zasilania. Sygnalizacja błędów poprzez zestaw rozwierny. Technika przyłączy śrubowych, konfiguracja standardowa

Opis produktu

Moduł Fault Monitoring z połączeniem wtykowym służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu Fault Monitoring od maksymalnie 115 mocowanych zatraskowo wzmacniaczy separacyjnych MINI Analog Pro do konektora na szynę nośną ME 6,2 TBUS-2 (nr art.: 2869728). Istnieje również możliwość kontrolowania napięć zasilania złączy zasilających MINI MCR-2-PTB(-PT) (nr art.: 2902066, 2902067). Możliwe jest także odłączenie zasilania. Błąd jest sygnalizowany przez styk rozwierny. Moduł sygnalizacji błędów obsługuje komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 857406
GTIN	4046356857406
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	109,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK14ZZ