

Einspeise-/Fehlermeldemodul - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Schraubanschluss, nur für den Einsatz auf dem Termination-Carrier, exklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder

Ihre Vorteile

- ✓ Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
- ✓ Installation in Zone 2 zulässig (Zündschützart "n" nach EN 60079-15)
- ✓ Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler, an- und abwählbar per DIP-Schalter
- ✓ Sammelleitungsfehler-Meldung bei über Tragschienen-Busverbinder verbundenen MACX MCR-...(2)NAM...-Geräten, an- und abwählbar per DIP-Schalter
- ✓ Relaisausgang (Wechsler) und blinkende LED für Fehlermeldungen
- ✓ Einspeisestrom bis 2 A (max. 2x 2,5 AT Vorsicherung erforderlich)
- ✓ Verwendung nur auf dem Termination-Carrier
- ✓ Unterspannungserkennung am Eingang, an- und abwählbar per DIP-Schalter (eingestellt auf 19,2 V Versorgungsspannung)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 892407
GTIN	4046356892407
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	157,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	157,900 g
Zolltarifnummer	90303370
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais