

Złącza zasilania i komunikatów o błędach - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z przyłączem śrubowym, do zastosowania wyłącznie na Termination Carrier, brak w komplecie łącznika T-BUS na szynę DIN

Zalety

- ✓ Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
- ✓ Dopuszczalna instalacja w strefie 2 (stopień ochrony przeciwybuchowej "n" wg EN 60079-15)
- ✓ Sygnalizacja błędu w razie awarii zasilania lub błędu bezpiecznika, włączanie i wyłączanie przełącznikiem DIP
- ✓ Sygnalizacja błędów przewodu zbiorczego w przypadku urządzeń MACX MCR-...(2)NAM połączonych za pomocą konektora na szynę nośną, włączanie i wyłączanie przełącznikiem DIP
- ✓ Wyjście przekątnikowe (styk przełączny) i dwukierunkowa dioda do komunikatów błędów
- ✓ Prąd zasilania do 2 A (maks. 2x 2,5 AT konieczne zabezpieczenie wstępne)
- ✓ Stosowanie wyłącznie na Termination Carrier
- ✓ Wykrywanie za niskiego napięcia na wejściu, włączanie i wyłączanie przełącznikiem DIP (ustawione na napięcie zasilania 19,2 V)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 892407
GTIN	4046356892407
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	157,900 GRM
Numer taryfy celnej	90303370
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK27ZZ