

Uchwyt modułów - TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS - 2904676

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Termination Carrier do redundancyjnego podłączenia 16 dwukanałowych kondycjonerów sygnałów MACX Analog Ex i NAMUR do cyfrowych kart wejściowych sterownika Yokogawa Centrum VP, za pomocą dwóch złączy wtykowych KS50, 50-pinowy. Dostosowany do kart Yokogawa ADV151 i ADV161.

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana, pasywna płytką drukowaną
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe, 50-biegunowe (kompatybilne z KS-/AKB)
- ✓ Zasilanie pojedyncze lub redundancyjne (z odsprężeniem diodowym, zabezpieczone przed zamianą biegunowości) oraz funkcja kontrolna są realizowane poprzez oddzielny moduł szyny nośnej
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Wiazki kablowe do podłączenia sygnałowego są zawarte w zestawie i nie trzeba ich zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 882262
GTIN	4046356882262
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 800,000 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK271C
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674



Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do modułów dwukanałowych lub modułów z podwójnym wyjściem serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.1 i 3.2 oraz 2.1 i 2.2 (przesyłanie sygnałów) do płytki sygnałowej.

Uchwyt modułów - TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS - 2904676

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216



Wiązka kablowa do modułu zasilania i sygnalizacji błędów TC-MACX-MCR-PTB (nr art. 2904673) do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex.

Konektor na szynę nośną - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561



Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Poziłacane styki, 5-biegunowe.

Konektor na szynę nośną - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728



Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Poziłacane styki, 5-biegunowe.