

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



FL COMSERVER BASIC...-T, Variante mit erweitertem Temperaturbereich (- 40°C bis 70°C). Zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt nur TCP-, UDP-Applikationen, inkl. CD-ROM mit Com Port Redirector Software

Ihre Vorteile

- ✓ Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
- ✓ Konfiguration über Web-based Management
- ✓ Alle Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
- ✓ Software für virtuelle COM-Ports im Lieferumfang



Distributed
Network
Protocol

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 880442
GTIN	4046356880442
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	298,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	298,900 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)