

Przetwornik złączy - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



FL COMSERVER UNI...-T, wersja z rozszerzonym zakresem temperatur (- 40°C do 70°C). Do realizacji interfejsu szeregowego RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje bramkę TCP-, UDP-, Modbus Gateway i aplikacje PPP wraz z programem Com Port Redirector

Zalety

- ✓ Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
- ✓ Bramka Modbus pomiędzy Modbus RTU / ASCII i Modbus/TCP
- ✓ Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
- ✓ Konfiguracja poprzez Web Based Management
- ✓ Oprogramowanie dla wirtualnych portów COM w zakresie dostawy



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 891486
GTIN	4046356891486
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	188,888 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC321