

Zasilacz - STEP-PS/277AC/24DC/3.5 - 2904945

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zasilacz na szynę nośną 24 V DC/3,5 A, taktowany w obwodzie pierwotnym, 1-fazowy

Opis produktu

Zasilacze STEP POWER — do techniki budynków

Płaskie zasilacze ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są przede wszystkim do rozdzielnic instalacyjnych i płaskich pulpitów obsługi. Zasilacze są dostępne z napięciem wyjściowym 24 V DC w różnych klasach wydajnościowych, szerokościach oraz z napięciami specjalnymi 5, 12, 15 i 48 V DC. Dzięki wysokiej skuteczności i niskim stratom funkcji czuwania osiągnięto wysoką efektywność energetyczną.

Zalety

- ✓ Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej lub mocowanie do płaskich powierzchni
- ✓ Niezawodne zasilanie dzięki dużemu MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin, charakterystyka U/I
- ✓ Oszczędność energii poprzez maksymalną efektywność energetyczną i wyjątkowo niskie straty biegu jałowego.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 903875
GTIN	4046356903875
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	379,000 GRM
Numer taryfy celnej	85044030
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CMPS93