

Uchwyt modułów - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Termination Carrier do redundancyjnego podłączenia 32 modułów sterowania zaworami MACX Analog Ex i do cyfrowych kart wyjściowych sterownika Yokogawa Centrum VP za pomocą dwóch złączy wtykowych KS50, 50-pinowy. Dostosowany do kart Yokogawa ADV551 i ADV561.

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana, pasywna płytką drukowaną
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe, 50-biegunowe (kompatybilne z KS-/AKB)
- ✓ Zasilanie pojedyncze lub redundancyjne (z odsprężeniem diodowym, zabezpieczone przed zamianą biegunowości) oraz funkcja kontrolna są realizowane poprzez oddzielny moduł szyny nośnej
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Wiązki kablowe do podłączenia sygnałowego są zawarte w zestawie i nie trzeba ich zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 950756
GTIN	4046356950756
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	333,330 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK271C
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425



Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.1 i 3.2 (przesyłanie sygnałów) do płytki sygnałowej.

Uchwyt modułów - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216



Wiązka kablowa do modułu zasilania i sygnalizacji błędów TC-MACX-MCR-PTB (nr art. 2904673) do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex.
