

Uchwyt modułów - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Termination Carrier do redundancyjnego podłączenia 8 separacyjnych wzmacniaczy wyjściowych MACX Analog Ex i do analogowych kart wyjściowych sterownika Yokogawa ProSafe-RS, za pomocą dwóch złączy wtykowych KS40, 40-pinowy. Dostosowany do karty Yokogawa SAI533.

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana, pasywna płytką drukowaną
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe, 40-biegunowe (kompatybilne z KS-/AKB)
- ✓ Zasilanie pojedyncze lub redundancyjne (z odsprężeniem diodowym, zabezpieczone przed zamianą biegunowości) oraz funkcja kontrolna są realizowane poprzez oddzielny moduł szyny nośnej
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Wiązki kablowe do podłączenia sygnałowego są zawarte w zestawie i nie trzeba ich zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 950060
GTIN	4046356950060
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,990 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK271C
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425



Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.1 i 3.2 (przesyłanie sygnałów) do płytki sygnałowej.

Uchwyt modułów - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216



Wiązka kablowa do modułu zasilania i sygnalizacji błędów TC-MACX-MCR-PTB (nr art. 2904673) do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex.

Konektor na szynę nośną - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561



Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Poziłacane styki, 5-biegunowe.

Konektor na szynę nośną - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728



Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Poziłacane styki, 5-biegunowe.