

Passivtrenner - MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP - 2905281

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



2-kanaliger eingangsschleifengespeicher 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschluss technik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal = Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in-Anschluss technik.

Artikelbeschreibung

Zweikanaliger eingangsschleifengespeicher 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschluss technik zur galvanischen Trennung und Filterung von Analogsignalen. Der eingangsschleifengespeicher Trenner ermöglicht den Betrieb an aktiver Sensorik mit einer Versorgungsspannung von 6 V DC ... 30 V DC. Die Versorgung erfolgt über die Stromschleife des Sensors. Eingangssignal = Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Mit Push-in-Anschluss.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 944380
GTIN	4046356944380
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	150,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	162,000 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)