

Separator zasilania - MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 2905628

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika przyłączy śrubowych.

Opis produktu

Podwajacz zasilania z wtykaną techniką przyłączeniową zasila nadajniki znajdujące się w polu i przesyła odseparowany galwanicznie sygnał wejściowy do dwóch obciążeń. Protokoły danych HART mogą być transmitowane obustronnie przez obydwa wyjścia. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania z napięciem zasilającym nadajniki >19,5 V. Po stronie wyjścia moduł można podłączyć do pasywnych kart wejściowych. Przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym $\leq 500 \Omega$ na kanał dostępne są znormalizowane sygnały analogowe 0 mA ... 20 mA lub 4 mA ... 20 mA odseparowane galwanicznie. Przetwornik pomiarowy obsługuje funkcję monitorowania błędów i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 999571
GTIN	4046356999571
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	119,400 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1411