

Przełącznik wartości granicznych - MINI MCR-2-T-REL-PT - 2905633

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym zestyku zwiernego do podłączenia 2-, 3-, 4-przewodowych termometrów oporowych i termopar. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in

Opis produktu

Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym i połączeniem wtykowym do przełączania wartości granicznych temperatury. Możliwość przetwarzania po stronie wejścia 2-, 3- i 4-przewodowych czujników RTD i TC. Od strony wyjścia dostępny jest przekaźnik z zestykiem zwiernym. W ten sposób można przełączać obciążenia do 250 V AC/DC oraz maks. 6 A. Urządzenie można skonfigurować za pomocą jednego z bezpłatnych programów lub smartfonu. Ustawień standardowych można dokonywać w prosty sposób za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Wyłącznik graniczny temperatury obsługuje monitorowanie błędów i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 999847
GTIN	4046356999847
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,990 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1443