

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - 2905647

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.

Ihre Vorteile

- ✓ Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
- ✓ Doppelklemme für sicheren und einfachen Potenzialausgleichanschluss
- ✓ Schraubenschächte mit erhöhten Domen für sicheres Arbeiten
- ✓ Hauptanschlüsse mit verlängerten Einführtrichtern für erhöhte Kriechstromfestigkeit
- ✓ Optische Anzeige für Statuskontrolle direkt am Gerät



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 984225
GTIN	4046356984225
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	383,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	383,600 g
Zolltarifnummer	85354000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)