

Uchwyt modułów - TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS - 2905905

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Termination Carrier do redundancyjnego podłączenia 16 kondycjonerów sygnałów MINI Analog do analogowych kart wejściowych sterownika Yokogawa CENTUM VP, za pomocą 40-pinowych złączy wtykowych KS40. Przeznaczony do karty Yokogawa AAI543.

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana, pasywna płytką drukowana
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe, 40-biegunowe (kompatybilne z KS-/AKB)
- ✓ Zasilanie pojedyncze lub redundancyjne (z odsprężeniem diodowym, zabezpieczone przed zamianą biegunowości) oraz funkcja kontrolna są realizowane poprzez oddzielny moduł szyny nośnej
- ✓ Połączenie HART FLK26 High Density
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Wiązki kablowe do podłączenia sygnałowego są zawarte w zestawie i nie trzeba ich zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 019048
GTIN	4055626019048
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,230 KGM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK273C
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Uchwyt modułów - TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS - 2905905

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-2MIN-AI-05061516 - 2905224



Zestaw kabli do transmisji sygnału na Termination Carrier do modułów serii MINI-Analog. Połączenie zacisków 5 i 6 dwóch znajdujących się obok siebie modułów MINI-Analog do płytki sygnałowej za pomocą 4-biegunowego złącza wtykowego PTSM.

Zestaw kabli - TC-C-PTB1-AI-SET1 - 2905217



Zestaw kabli do modułu zasilania MINI MCR-SL-PTB-FM (nr art.: 2902958) i modułu sygnalizacji błędów MINI MCR-SL-FM-RC-NC (nr art.: 2902961), do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MINI Analog..

Konektor na szynę nośną - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728



Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Poziłacane styki, 5-biegunowe.