

Überspannungsableiter Typ 2 - BLT-T2-320-UT - 2906100

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten und Kabelanschlusskästen. Speziell für Isolationsschutzklasse II mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung.
Ausführung: 230 V AC

Ihre Vorteile

- ✓ Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
- ✓ Optimaler Schutz der Stromversorgung für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der LED-Beleuchtung
- ✓ Bestens informiert dank Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall
- ✓ Einfache Zustandskontrolle ohne Spannung am Gerät durch eine mechanisch-optische Statusanzeige
- ✓ Flexible Installation dank Befestigung über integrierte Langlöcher
- ✓ Speziell für die Isolationsklasse II durch doppelte bzw. verstärkte Isolation



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 058078
GTIN	4055626058078
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,000 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz