

Moduł sterowania zaworem (Ex) - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD - 2906155

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł sterowania zaworami Ex i do sterowania zaworami elektromagnetycznymi Ex i w strefie Ex, wejście logiczne, napięcie jałowe 24,3 V, ograniczenie prądu przy 48 mA, przekazywanie informacji o błędach okablowania, wyjście sygnalizacji błędów, do SIL 3 wg IEC 61508, z zaciskiem śrubowym.

Zalety

- ✓ Wejście: logiczne
- ✓ Wyjście: iskrobezpieczne [Ex ia]; napięcie jałowe > 24,3 V DC; ograniczenie prądu > 48 mA
- ✓ Wykrywanie błędów przewodów (z możliwością włączenia/wyłączenia), poprzez obwód sygnałowy i osobne wyjście sygnalizacji błędów
- ✓ Przezroczysty dla impulsów testowych
- ✓ Do SIL 3 wg IEC/EN 61508
- ✓ Bezpieczna separacja galwaniczna między wyjściem, wejściem, zasilaniem i wyjściem sygnalizacji błędów
- ✓ Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
- ✓ Wtykowe złącza przyłączeniowe, połączenia śrubowe
- ✓ Dopuszczalna instalacja w strefie 2
- ✓ Szerokość obudowy: 12,5 mm



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 041490
GTIN	4055626041490
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	155,600 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3142