

Ventilsteuerbaustein - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP - 2906156

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich, Logikeingang, Leerlaufspannung 24,3 V, Strombegrenzung bei 48 mA, Leitungsfehlertransparenz, Fehlermeldeausgang, bis SIL 3 nach IEC 61508, Push-in-Anschluss.

Ihre Vorteile

- ✓ Eingang: Logik
- ✓ Ausgang: eigensicher [Ex ia]; Leerlaufspannung > 24,3 V DC; Strombegrenzung > 48 mA
- ✓ Leitungsfehlererkennung (ein-/ausschaltbar), über Signalkreis und über separaten Fehlermeldeausgang
- ✓ Transparent für Testimpulse
- ✓ Bis SIL 3 nach IEC/EN 61508
- ✓ Sichere galvanische Trennung zwischen Ausgang, Eingang, Versorgung und Fehlermeldeausgang
- ✓ Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
- ✓ Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschluss Technik
- ✓ Installation in Zone 2 zulässig
- ✓ Gehäusebreite: 12,5 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 040882
GTIN	4055626040882
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	151,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	171,100 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)