

Aktivmodul - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC - 2906194

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, rechtsseitige Ausführung, 3 A, 120 V, Schutzlackierung, Inter-Marshalling

Ihre Vorteile

- ✓ UM-PRO-Gehäuse
- ✓ Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
- ✓ Je Kanal steckbare 3A-Sicherung
- ✓ Konform lackierte Leiterplatte
- ✓ Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
- ✓ Kanalweise Inter-Marshalling oder externe Stromversorgung auswählbar (per Kippschalter)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 078045
GTIN	4055626078045
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	876,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	876,800 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)