

Separator zasilania - MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT - 2906449

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dwukanałowy separator zasilający 2-drożny, zasilany z pętli wyjściowej, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z przyłączami Push-in.

Opis produktu

Dwukanałowy separator zasilający 2-drożny, zasilany z pętli wyjściowej, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i filtrowania sygnałów analogowych. Separator zasilany z pętli wyjściowej umożliwia stosowanie w aktywnej karcie wejść analogowych o napięciu zasilania 6 V DC ... 30 V DC. Zasilanie separatora i podłączonych czujników odbywa się z pętli prądowej sterownika. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Przekładnik obsługuje komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 077956
GTIN	4055626077956
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107,900 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1411