

Uchwyt modułów - TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 2906639

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Uniwersalny Termination Carrier do podłączenia 16 wzmacniaczy separacyjnych MINI Analog Pro do cyfrowych lub analogowych kart wejściowych/wyjściowych za pomocą złączy wtykowych D-SUB, 37-pinowy (połączenie 1:1)

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana, pasywna płytką drukowaną
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Przyłącze systemowe listwa kołkowa D-SUB, 37-biegunowa (połączenie 1:1)
- ✓ Zasilanie pojedyncze lub redundancyjne (z odsprężeniem diodowym, zabezpieczone przed zamianą biegunowości) oraz funkcja kontrolna są realizowane poprzez oddzielny moduł szyny nośnej
- ✓ Wiązki kablowe do podłączenia sygnałowego są zawarte w zestawie i nie trzeba ich zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 119977
GTIN	4055626119977
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,180 KGM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK273W
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-2PRO-PT-05061516 - 2905914



Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do modułów serii MINI Analog Pro. Podłączenie punktów połączeniowych 5 i 6 dwóch sąsiednich modułów MINI Analog Pro za pomocą 4-biegunowego wtyku PTSM do płytki sygnałowej.

Uchwyt modułów - TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 2906639

Zawartość zestawu

Zestaw kabli - TC-C-PTBP-PT-SET1 - 2905915



Wiązka kablowa do modułu zasilania MINI MCR-2-PTB-PT (nr art. 2902958) i modułu sygnalizacji błędów MINI MCR-2-FM-RC-PT (nr art. 2904508), do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MINI Analog Pro.

Konektor na szynę nośną - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439



Łącznik do szyn nośnych (TBUS), 5-biegun., do rozprowadzania napięcia zasilania, zatrzaskiwany na szynie nośnej NS 35/... wg EN 60715