

Aktivmodul - UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/R C - 2906913

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Das VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen erhöht die Einsatzmöglichkeiten von Honeywell Experion LX Digital Input IOTA durch die Unterstützung von digitalen Eingangssignalen (120 V AC) mit Experion LX-Systemen (24 V DC)

Ihre Vorteile

- ✓ UM-PRO-Gehäuse
- ✓ Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
- ✓ Kanalweise Anzeige der Signalstärke (LED)
- ✓ Ermöglicht Trennung zwischen 120 V-Feldgeräten und 24 V-Steuerung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 163499
GTIN	4055626163499
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	600,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	630,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)