


Moduł aktywny - UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L C - 2906914

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



16-kanalowy moduł VARIOFACE rozszerza możliwości zastosowania modułu Honeywell Experion LX Digital Input IOTA dzięki obsłudze cyfrowych sygnałów wejściowych (240 V AC) w systemach Experion LX (24 V DC)

Zalety

- ✓ Obudowa UM-PRO
- ✓ Montaż na szynie nośnej, obejmuje podstawę uziemiającą
- ✓ Wskazywanie siły sygnałów dla poszczególnych kanałów (LED)
- ✓ Umożliwia rozgraniczenie pomiędzy urządzeniami obiektowymi 240 V a sterownikiem 24 V



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 164304
GTIN	4055626164304
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	600,000 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone
Sales Key	CK21B3
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)