

Basiselement - VAL-MS BE/2+0/1U/FM - 2907037

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sockel für universellen steckbaren Blitzstrom- / Überspannungsableiter für Applikationen mit bis zu 240 V mit zwei Leitern und Erdung, mit Fernmeldekontakt

Ihre Vorteile

- ✓ Rackmontage von 1U-Panel-Applikationen
- ✓ Zweikanal-Überspannungsschutzgerät zur Plattenmontage
- ✓ Montage rechtwinklig zum Stecker
- ✓ Basiselement mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 248967
GTIN	4055626248967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	143,450 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	143,450 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)