

Separator pasywny - MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP - 2907704

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



1-kanalowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu separacji, wtykowa technika przyłączeniowa, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Przyłącze śrubowe.

Opis produktu

Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu separacji ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej i filtrowania sygnałów analogowych. Separator zasilany z pętli wejściowej umożliwia użytkowanie przy aktywnym czujniku z napięciem zasilania 6 V DC ... 30 V DC. Zasilanie odbywa się poprzez pętlę prądową czujnika. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z zaciskiem śrubowym.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 219240
GTIN	4055626219240
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	128,400 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1113