

Passivtrenner - MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP - 2907707

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



2-kanaliger eingangsschleifengespeicher 2-Wege-Trenner mit erhöhter Trennspannung und steckbarer Anschluss Technik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal = Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in-Anschluss Technik.

Artikelbeschreibung

Zweikanaliger eingangsschleifengespeicher 2-Wege-Trenner mit erhöhter Trennspannung und steckbarer Anschluss Technik zur galvanischen Trennung und Filterung von Analogsignalen. Der eingangsschleifengespeicher ermöglicht den Betrieb an aktiver Sensorik mit einer Versorgungsspannung von 6 V DC ... 30 V DC. Die Versorgung erfolgt über die Stromschleife des Sensors. Eingangssignal = Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Mit Push-in-Anschluss.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 219271
GTIN	4055626219271
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	128,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	163,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)