

Wtyk z ochroną przepięciową typ 2 - VAL-SEC-T2-350VF-P - 2909596

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zapasowy wtyk do urządzenia zabezpieczającego bez prądu upływu serii VALVETRAB SEC do iskierników L-N i L-PEN.

Zalety

- ✓ Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
- ✓ Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
- ✓ Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
- ✓ Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun i brakowi osobnego bezpiecznika do 200 A gG
- ✓ Można używać w systemach z monitorowaniem izolacji dzięki połączeniu warystora i iskiernika gazowego bez prądu upływu



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 371627
GTIN	4055626371627
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,722 GRM
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CL1351