

Ograniczniki przepięć typu 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnymi przewodami N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE). Zdolność wyładowcza 40 kA zgodnie z wymaganiami VDE 0100-534:2016-10 w ograniczniku przepięć w punkcie zasilania systemu.

Zalety

- ✓ Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
- ✓ Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
- ✓ Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
- ✓ Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun i brakowi osobnego bezpiecznika do 315 A gG
- ✓ Można używać w punkcie zasilania system dzięki zwiększonej zdolności wyładowczej wg DIN VDE 0100-534



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 378220
GTIN	4055626378220
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	368,230 GRM
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CL1351