

Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-MS 400/3+0/VF-FM - 2910476

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Ogranicznik przepięć 3-kanalowy, do montażu na szynie NS 35/7,5, z zestawem komunikacji zdalnej (zestaw przełączny), napięcie 400 V AC

Zalety

- ✓ Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
- ✓ Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
- ✓ Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
- ✓ Można używać w systemach z monitorowaniem izolacji dzięki połączeniu warystora i iskiernika gazowego bez prądu upływu
- ✓ Możliwość zastosowania w aplikacjach o podwyższonej wytrzymałości izolacji, np. kolejnictwo



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 459172
GTIN	4055626459172
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	393,500 GRM
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CL1321