

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL 24 LPSDO 8-PAC - 2916024

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bezpieczny cyfrowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajęciu dwukanałowym, albo 8 bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajęciu jednokanałowym

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Inline, do stosowania w systemie SafetyBridge. Moduł bezpieczeństwa może być stosowany jako część stacji Inline w dowolnym miejscu w ramach systemu INTERBUS, PROFINET lub PROFIBUS. Na module bezpieczeństwa można przy pomocy przełącznika ustawić szybkość transmisji na 500 kbd albo 2 Mbd. W ramach jednej stacji należy stale pracować z jedną prędkością transmisji. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajętych dwóch kanałach albo 8 bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajętych jednym kanałem. W systemie SafetyBridge można przy pomocy modułu bezpieczeństwa, w zależności od instalacji i dobranych parametrów, osiągnąć następującą integralność:

- do kategorii 4 według normy EN 954-1,
- do SIL 3 według normy EN 61508,
- do SIL CL 3 według normy EN 62061,
- do PL e według normy EN ISO 13849-1.

Zalety

- ✓ Generowanie i monitorowanie protokołu SafetyBridge
- ✓ Opracowanie parametryzowanej logiki bezpieczeństwa
- ✓ SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ SIL 3 wg EN 62061
- ✓ PL e wg EN ISO 13849-1



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 479110
GTIN	4046356479110
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	246,500 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA411