

Sicherheitsmodul - IB IL 24 PSDO 4/4-PAC - 2916493

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- und PROFI-safe-Systeme, verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge, die abhängig von der Parametrierung je einen plus- und einen minusschaltenden Ausgang enthalten

Artikelbeschreibung

Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- oder PROFI-safe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder vier digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung.

Ihre Vorteile

- ✓ SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508
- ✓ SIL 3 nach EN 62061
- ✓ PL e gemäß EN ISO 13849-1



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 286626
GTIN	4046356286626
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	247,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	359,200 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)