

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL 24 PSDO 4/4-PAC - 2916493

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bezpieczny, cyfrowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, dla systemów SafetyBridge-, INTERBUS-Safety i PROFIsafe. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia, które - w zależności od ustawionych parametrów - otrzymują po jednym wyjściu plus i minus.

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Inline, do zastosowania w dowolnym miejscu w obrębie systemu SafetyBridge, INTERBUS-Safety lub PROFIsafe. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada cztery bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajętych dwóch kanałach albo cztery wyjścia cyfrowe przy zajętych jednym kanale.

Zalety

- ✓ SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ SIL 3 wg EN 62061
- ✓ PL e wg EN ISO 13849-1



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 286626
GTIN	4046356286626
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	247,700 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA431