

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 750/30/3+0 - 2920269

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Einsetzbar in leistungsfähigen Industrienetzen und Windkraftanlagen (Stator) durch hohe Nennspannung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 157902
GTIN	4046356157902
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	400,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	400,900 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz