

Ventilsteuerbaustein - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ex i-Ventilsteuerbaustein. Zur eigensicheren Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten Ex i-Magnetventilen, Alarmausteinen oder LEDs. Strombegrenzung bei 58 mA. Für Gase bis Gruppe IIB, schleifengespeist, galvanische Trennung, SIL 3. Push-in-Anschluss.

Ihre Vorteile

- ✓ Mechanisch kompatibel zum Tragschienen-Busverbinder
- ✓ Verschiedene Ausgangskennlinien kompatibel zu den marktüblichen Magnetventilen
- ✓ Loop-powered: die benötigte Energie wird über das eingangsseitige Ansteuersignal zugeführt
- ✓ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Galvanische 2-Wege-Trennung
- ✓ Eingang: 19,2 V DC ... 30 V DC
- ✓ Ausgang [Ex ia] IIB



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 338523
GTIN	4046356338523
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	155,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	162,400 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik