

Moduł sterowania zaworem (Ex) - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł sterowania zaworami Ex i. Do iskrobezpiecznego sterowania zaworami elektromagnetycznymi, modułami alarmowymi lub diodami LED Ex i zamontowanymi w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem. Ograniczenie prądu przy 48 mA. Do gazów do grupy IIC, zasilany z pętli, galwaniczna separacja, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3, połączenie Push-in.

Zalety

- ✓ Kompatybilny pod względem mechanicznym z łącznikiem do szyn nośnych
- ✓ Różnorodne charakterystyki wyjściowe kompatybilne z dostępnymi powszechnie zaworami magnetycznymi
- ✓ Loop-powered: Niezbędna energia dostarczana jest przez sygnał sterujący od strony wejścia
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Do SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ 2-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wejście: 19,2 V DC ... 30 V DC
- ✓ Wyjście [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 338486
GTIN	4046356338486
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	145,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3142