

Przetwornik pomiarowy temperatury - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC - 2924168

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik temperaturowy w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i: przekształca sygnały termometrów rezystancyjnych zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem i przesyła sygnał 0/4–20 mA do obciążenia w bezpiecznym obszarze. Dowlonie programowalny, złączki z klatkowym zaciskiem sprężynowym. Zamiennik: 1050252 MACX MCR-EX-RTD-I-SP.

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
- ✓ Wejście dla termometru oporowego i nadajnika oporowego, [Ex ia] IIC
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wyjście 0 ... 20 mA lub 4 ... 20 mA
- ✓ Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
- ✓ Konfiguracja poprzez oprogramowanie (FDT-DTM): typ czujnika, sposób podłączenia, zakres pomiarowy, jednostka pomiaru, filtr, sygnał alarmowy i zakres wyjściowy.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 438957
GTIN	4046356438957
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,100 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3121