

Einspeise-/Fehlermeldemodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Push-in-Anschluss, inklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Ihre Vorteile

- ✓ Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
- ✓ Installation in Zone 2 zulässig
- ✓ Auswechselbare Sicherung
- ✓ Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
- ✓ Sammelleitungsfehler-Meldung bei über Tragschienen-Busverbinder verbundenen MACX MCR-...(2)NAM...-Geräten
- ✓ Relaisausgang (Wechsler) und blinkende LED für Fehlermeldungen
- ✓ Einspeisestrom bis 3,75 A



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 342766
GTIN	4046356342766
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	151,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	151,000 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)