

Speise-/Eingangstrennverstärker - MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - 2924207

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde (aktiv oder passiv). Galvanische 3-Wege-Trennung, SIL 2 nach IEC 61508.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
- ✓ Bis SIL 2 nach EN 61508
- ✓ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ✓ Eingang 0/4 ... 20 mA (speisend oder nichtspeisend)
- ✓ Ausgang 0/4 ... 20 mA (aktiv oder passiv)
- ✓ Klemmstelle mit 250 Ω -Widerstand zur Erhöhung der HART-Impedanz bei niederohmigen Systemen
- ✓ Galvanische 3-Wege-Trennung
- ✓ Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
- ✓ Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 448338
GTIN	4046356448338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	132,206 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,500 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)