

Speisetrenner - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP - 2924210

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Speisetrennverstärker zur Speisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern mit HART-Transparenz und Weitbereichsversorgung, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), Push-in-Anschluss

Ihre Vorteile

- ✓ Über DIP-Schalter zuschaltbarer 250 Ω-Widerstand zur Erhöhung der HART-Impedanz bei niederohmigen Systemen
- ✓ Bis SIL 2 nach EN 61508
- ✓ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ✓ Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale
- ✓ Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
- ✓ Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
- ✓ Galvanische 3-Wege-Trennung
- ✓ Ausgang 0/4 ... 20 mA (aktiv oder passiv), 0/1...5 V, umschaltbar über DIP-Schalter
- ✓ Eingang 0/4 ... 20 mA (speisend oder nichtspeisend)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 449502
GTIN	4046356449502
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	144,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	180,133 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)