

Separator zasilania - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP - 2924210

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania do zasilania przetworników 2- i 3-przewodowych zgodnych z protokołem HART z zasilaniem szerokozakresowym, SIL 2 (1001) / SIL 3 (1002), przyłącze Push-in

Zalety

- ✓ Przyłączany poprzez łącznik DIP 250 Ω -opornik do zwiększenia impedancji HART w systemach niskoomowych
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (technologia Push-in), ze zintegrowanymi gniazdami do komunikatorów HART
- ✓ Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wyjście 0/4 ... 20 mA (aktywne lub bierne), 0/1...5 V, przełączane łącznikiem DIP
- ✓ Wejście 0/4 ... 20 mA (zasilające lub niezasilające)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 449502
GTIN	4046356449502
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	144,500 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1111