

Speisetrenner - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - 2924236

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ex i-Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker, HART-Transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 mA ... 20 mA Signale aus dem Ex-Bereich galvanisch getrennt an zwei Bürden im sicheren Bereich. Galvanische 4-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss, SIL, PL.

Ihre Vorteile

- ✓ Eingang 0/4 mA ... 20 mA, eigensicher, [Ex ia], speisend und nicht-speisend
- ✓ Messumformer-Speisepannung > 16 V
- ✓ Zwei galvanisch getrennte Ausgänge 0/4 mA ... 20 mA (aktiv)
- ✓ Bidirektionale HART-Übertragung (beide Ausgänge)
- ✓ Fehlersignalisierung nach NAMUR NE 43
- ✓ SIL 2 nach IEC/EN 61508
- ✓ Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgängen und Versorgung
- ✓ Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
- ✓ Installation in Zone 2 zulässig
- ✓ Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschluss Technik
- ✓ Gehäusebreite: 12,5 mm
- ✓ Geringe Verlustleistung
- ✓ Hohe Übertragungsgenauigkeit



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 463676
GTIN	4046356463676
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	165,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	241,300 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

