

Przetwornik pomiarowy temperatury - MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC - 2924320

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik temperaturowy, przetwarza sygnały termometrów rezystancyjnych i rezystorów na sygnały analogowe 0/4-20 mA. Długość programowalny, separacja galwaniczna 3-drożna. Zamiennik: 1050201 MACX MCR-RTD-I-SP.

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Przy pomocy adaptera IFS-USB-PROG-ADAPTER możliwe jest programowanie zarówno podczas pracy jak i przy odłączonym napięciu
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Konfiguracja poprzez oprogramowanie (FDT-DTM): typ czujnika, sposób podłączenia, zakres pomiarowy, jednostka pomiaru, filtr, sygnał alarmowy i zakres wyjściowy.
- ✓ Wyjście 0 ... 20 mA lub 4 ... 20 mA
- ✓ Wejście termometru i nadajnika oporowego
- ✓ Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 503884
GTIN	4046356503884
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	139,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1121