

Przetwornik pomiarowy temperatury - MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - 2924689

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Programowalny przetwornik temperaturowy Ex-i z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.

Zalety

- ✓ Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych i źródeł mV, [Ex ia] IIC
- ✓ Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
- ✓ Kompensacja spiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
- ✓ Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
- ✓ Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
- ✓ Pomiar różnic temperatur
- ✓ Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
- ✓ Swobodnie programowalne wejście i wyjście
- ✓ Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego
- ✓ Wyjście przekaźnikowe



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 629102
GTIN	4046356629102
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	163,700 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3121

