

Temperaturmessumformer - MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP - 2924799

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 3 Grenzwertrelais, eigensichere Signaleingänge, Widerstandsthermometer in 2-, 3-, 4-Leiter-Technik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Push-in-Anschluss, SIL, PL.

Ihre Vorteile

- ✓ Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
- ✓ Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC
- ✓ Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
- ✓ Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP-UNIT
- ✓ Bis SIL 2 nach EN 61508
- ✓ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ✓ Differenztemperaturen messen
- ✓ Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
- ✓ Eingang und Ausgang frei programmierbar
- ✓ Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
- ✓ Drei Grenzwert-Relais, in Kombination einsetzbar als sicheres Grenzwertrelais
- ✓ Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
- ✓ Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 629096
GTIN	4046356629096
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	200,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	346,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

