Produktdatenblatt Technische Daten

29450

Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

EAN Code: 3303430294504





Hauptmerkmale

Tidaptificikifiaic		
Kurzbezeichnung des Geräts	OF SD SDE SDV	
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt	
Kompatible Produktfamilie	Compact NS630b1600 Compact NS1600b3200 Compact INS Compact INSE Compact INSJ Compact INV Compact NG Compact NR Compact NR EasyPact CVS	į
Angebotstyp	C5 C4	
Zusammens. d. Signalkontakte	1 NO/NC	1

Zusatzmerkmale

Zusatzmentnate		Щ
Typ der Zusatzkontakte	Standard	#
Hilfskontaktschaltungen	Voreilend Hilfsschaltermodul	dient ni
Montagevariante	Schraubklemmen	
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	6 A	okumentalion
Nennbetriebsstrom le	AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz	finasaisechlise. Diese D

AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 6 A bei 24 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC

DC-14: 0,2 A bei 48 V DC
DC-14: 1 A bei 24 V DC

Minimale Last

100 mA bei 24 V

Breite

1 cm

Minimale Last	100 MA bei 24 V
Breite	1 cm
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteil für Compact NS630b-1600 Ersatzteil für Compact NS1600b-3200

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2570 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2570 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

0	40	
Garantie	18 months	