



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	OF SD SDE SDV
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zgodność gamy	Compact NS Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV Compact Compact NG Compact Compact NR Compact Compact NSX Easycompact EasyPact CVS
Typ oferty	C5 C4
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	Wczesne załączanie Wczesne wyłączanie
Sposób montażu	Zatraskowy
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 AC-15: 1,5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 AC-15: 2 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 AC-15: 4 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 AC-15: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 AC-15: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 AC-15: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)
 DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC)
 DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC)
 DC-12: 6 A w 24 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC)
 DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC)

Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V
Szerokość	1 cm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla Compact NS630b...1600 Część zamienna dla Compact NS1600b...3200

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------