



Основные характеристики

Краткое название устройства	OF SD SDE SDV
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Совместимость серий продукта	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INSE Compact INSJ Compact INV Compact NG Compact NR Compact NSX EasyPact CVS
Тип предложения	C5 C4
Набор вспомогательных контактов	1 NO/H3

Дополнительные характеристики

Тип вспомогательных контактов	Стандартный
Вспомогательные рабочие контакты	Опережающий контакт сигнализации включения Опережающий контакт сигнализации отключения
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[I _e] номинальный рабочий ток	AC-12: 6 A в 110 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A в 24 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A в 48 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A в 480 V переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 0,1 A в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1,5 A в 480 V переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 A в 380/440 V переменный ток 50/60 Гц

AC-15: 4 A в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
 AC-15: 5 A в 110 В переменный ток 50/60 Гц
 AC-15: 6 A в 24 В переменный ток 50/60 Гц
 AC-15: 6 A в 48 V переменный ток 50/60 Гц
 DC-12: 0,3 A в 250 V постоянный ток
 DC-12: 0,6 A в 110 В постоянный ток
 DC-12: 2,5 A в 48 V постоянный ток
 DC-12: 6 A в 24 В постоянный ток
 DC-14: 0,03 A в 250 V постоянный ток
 DC-14: 0,05 A в 110 В постоянный ток
 DC-14: 0,2 A в 48 V постоянный ток
 DC-14: 1 A в 24 В постоянный ток

Мин. нагрузка	100 мА в 24 В
Ширина	1 см
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---