



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	SD SDV OF SDE
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kompatible Produktfamilie	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INSE Compact INSJ Compact INV Compact NG Compact NR Compact NSX EasyPact CVS
Angebotstyp	C5 C4
Zusammens. d. Signalkontakte	1 NO/NC

Zusatzmerkmale

Typ der Zusatzkontakte	Niederpegel
Hilfskontaktschaltungen	Hilfsschaltermodul Voreilend
Montagevariante	Schraubklemmen
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	5 A
Nennbetriebsstrom Ie	DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-14: 0,03 A bei 250 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 1 A bei 24 V DC AC-12: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz

AC-12: 5 A bei 250 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A bei 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A bei 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A bei 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A bei 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A bei 48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A bei 24 V DC

Minimale Last	1 mA bei 4 V DC
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteil für Compact NS630b-1600 Ersatzteil für Compact NS1600b-3200

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------